

EXALIGN™

自调心枕式或法兰式 轴承座



应用

工业：风力发电站、洗车场、清洗机、滚筒系统、磨边机、搬运系统、传送带（滑轮）、印刷机、加热和通风设备、起重机械、纺织机械、特种工程机械、烘焙设备、海洋设备

特性

- 调心轴承，实现偏心补偿
- 可实现法兰或托架轴承等多种功能，适合高载荷
- 自调节球面避免了轴承的边缘承载
- 调节范围达 $\pm 5^\circ$
- 防球面变形设计
- 根据轴承座、球面和轴承的选择，可提供满足从普通至苛刻要求的轴承解决方案
- 要获得最佳解决方案，可选用GGB产品系列中的各种轴承

供货情况

定制：枕式轴承座、立式轴承座



径向力极限载荷		PB 2孔枕式轴承座		FL/DF 4-孔/2-孔法兰轴承座	
尺寸	内径, mm	最大径向力 [N]	最大径向力 [N]	最大径向力 [LBS]	最大径向力 [LBS]
1	10 - 15	4 250	3 750	950	840
2	20 - 25	7 700	5 900	1 700	1 300
3	30	9 500	8 000	2 100	1 700
4	35 - 40	17 000	11 000	3 800	2 400
5	45	23 000	12 000	5 100	2 600
6	50	25 000	14 500	5 600	3 200
7	55 - 60	30 000	16 000	6 700	3 500
8	70 - 75	38 000	17 000	8 500	3 800
9	80 - 85	45 500	27 000	10 200	6 000
10	90 - 100	74 500	30 500	16 700	6 800